



porte al tuo servizio


Alluminia

Lavorazioni in metallo per l'industria del mobile

Alluminia srl

Sede legale: Via Indipendenza, sn - 61028 Caprazzino di Sassocorvaro - PU

Sede operativa e amministrativa: Via XXV Aprile, sn - 61020 Mercatale di Sassocorvaro - PU

Tel. 0722.725152 Fax 0722.725605 P.I. 01211740418

GIGOLÒ
porte al tuo servizio

COLLEZIONE PORTE IN VETRO / BATTENTE A FILO PARETE_ COLLECTION GLASS DOORS / FLUSH WALL DOOR



GIGOLÒ

_ PORTE IN VETRO / BATTENTE FILO PARETE Glass door/ Flush wall door



FINITURA STIPITE E TELAIO PORTA



Bianco opaco
verniciato



Nero opaco
anodizzato



Argento satinato
anodizzato

MANIGLIE



G11



G12

PORTA PANNELLO VETRO

LISCIO OPACO



LISCIO LUCIDO



DOGATO LUCIDO



FINITURA VETRO OPACO E LUCIDO



Bianco



Nero



Rosso ossido



Giallo



Avorio chiaro



Grigio roccia

CARATTERISTICHE TECNICHE

STIPITE IN ALLUMINIO invisibile filo parete

Trafilato in alluminio trattato con sostanze antiossidanti e sopravverniciabili.Applicabile sia su muratura che in cartongesso.Costruito nelle misure richieste e predisposto per l'applicazione delle specifiche cerniere a scomparsa registrabili e incontro magnetico.

TELAIO PORTA

Cornice perimetrale in trafileto di alluminio anodizzato e verniciato.Il pannello è in vetro temperato da 4mm.

FERRAMENTA

Specifiche cerniere invisibili registrabili su tre direzioni. Serratura magnetica di serie con relativo incontro registrabile disponibile in nylon grigio magnetico.Accessori e viterie per assemblaggio stipite.Kit per fissaggio stipite in muratura o in cartongesso.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

Dopo la posa si consiglia di rispettare le istruzioni d'uso di seguito riportate.Pulire regolarmente le porte con prodotti normalmente in commercio specifici per vetro e alluminio. Almeno una volta all'anno lubrificare nei punti di movimentazione.Evitare di usare prodotti aggressivi quali solventi acidi etc. Nella posa in opera si raccomanda il corretto posizionamento dello stipide e delle cerniere in modo da ottenere la corretta bilanciatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Invisible ALUMINIUM JAMB fitted flush with the wall

Drawn aluminium, treated with anti-oxidants and ready for painting. Can be used both on masonry and plasterboard walls. Built to size and ready to apply specific, adjustableand magnetic concealed hinges.

DOOR FRAME

Anodised and painted drawn aluminium outer frame. 4 mm tempered glass panel.

HARDWARE

Specific invisible hinges with three-way adjustment. Magnetic lock as standard with relevant adjustable strike available in grey magnetic nylon. Accessories and screws for jamb assembly. Fastening kit for jamb in masonry or plasterboard.

USE AND MAINTENANCE

After installation, we recommend complying with the instructions for use provided below. Clean the door regularly using standard retail cleaning products for glass and aluminium. At least once a year, lubricate the moving parts. Do not use aggressive products such as solvents or acids, etc. During installation, ensure that the jamb and hinges are in the right position so as to balance the door correctly.

Affascinanti riflessi e trasparenze, alluminio e vetro, due materiali naturali declinati da sempre a soluzioni estetiche senzatepo. La collezione Gigolò è progettata per chi desidera una porta filo parete dal design minimale.

Stunning reflections and transparencies, aluminium and glass, two natural materials used to create timeless aesthetic solutions. The Gigolò collection is designed for those looking for a flush door with a minimalist design.

GIGOLÒ
porte al tuo servizio